

Możliwości produkcyjne - BLACK PROFIL, s.r.o

Kształtowniki konstrukcyjne - otwarte

Kątowniki

min. L 20/15 x gr.

max. L 180/100 x gr.

Ceowniki

min. U 16/25/16 x gr.

max. U 120/300/120 x gr.

(šířka 25-300 mm, výška 16-120 mm)

Ceowniki półzamknięte

min. C 10/30/30/30/10 x gr.

max. C 15/40/280/40/15 x gr.

(šířka 30-280 mm, výška 25-120 mm)

Grubość profili L, U, C

1,5 - 6 mm

Długość profili

500 - 14.000 mm

Materiał

S 235, S 355, DC 01, DX51D+Z275, S 235 trawiona,....

BLACK PROFIL, s.r.o.

735 34 Stonava 1064

e-mail: obchod@blackprofil.cz

web: blackprofil.cz

IČ: 278 06 898 DIČ: CZ 278 06 898

Kształtowniki konstrukcyjne - specjalne

szerokość 50-300 mm

wysokość 15-120 mm

Szerokość wsadu

max. 640 mm

Grubość profili L, U, C

2,5 - 6 mm

Długość profili

500 - 14.000 mm

Materiał

S 235, S 355, DC 01, DX51D+Z275, S 235 trawiona,....

BLACK PROFIL, s.r.o.
735 34 Stonava 1064

e-mail: obchod@blackprofil.cz
web: blackprofil.cz

IČ: 278 06 898 DIČ: CZ 278 06 898

Kształtowniki konstrukcyjne - zamknięte

Kwadratowe

min. □ 15 x 15 x gr.

max. □ 200 x 200 x gr.

Prostokątne

min. □ 25 x 15 x gr.

max. □ 300 x 100 x gr.

Okrągłe

min. ○ 17 x gr.

max. ○ 273 x gr.

Grubość profili

1,2 - 8 mm

Długość profili

500 - 14.000 mm

Materiał

S 235, S 355, DC 01, DX51D+Z275, ...

BLACK PROFIL, s.r.o.
735 34 Stonava 1064

e-mail: obchod@blackprofil.cz
web: blackprofil.cz

IČ: 278 06 898 DIČ: CZ 278 06 898

Removal of spillage from closed steel sections

We now offer the removal of spillage from closed welded sections. During welding, spillage occurs, which we can remove even after some time has passed since production, thanks to newly developed technology.

Square

min. min. □ 35 x 35 x th.max. □ 80 x 80 x th.

Rectangular

min. min. □ 35 x 35 x th.max. □ 80 x 80 x th.

Section length

500 – 2.900 mm

Material

S 235, S 275, S 355

Section thickness

1,5 - 6 mm

BLACK PROFIL, s.r.o.
735 34 Stonava 1064

e-mail: obchod@blackprofil.cz
web: blackprofil.cz

IČ: 278 06 898 DIČ: CZ 278 06 898